



Θεσσαλονίκη 13/12/2011

Επωνυμία πελάτη: ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ

Επάγγελμα: Εμπορία

Πόλη / Περιοχή: Ρόδος

ΑΦΜ: 999244953

ΔΟΥ: Ρόδου

Τηλ.: 22410.244953

e-mail : span_tho@otenet.gr

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ HANGCHA

Αξιότιμε κύριε ,

Η εταιρία μας προσφέρει μία πλήρη σειρά μηχανημάτων για τον επαγγελματία της αποθήκευσης με κύριο στόχο την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Από το 2005 η εταιρία μας εμπορεύεται τις γραμμές προϊόντων της HANGCHA μία εταιρία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των περονοφόρων για περισσότερο από 50 χρόνια.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε και του ενδιαφέροντός σας για την προμήθεια περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος από την εταιρία μας , έχουμε να σας προτείνουμε :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πετρελαιοκίνητο ανυψωτικό περονοφόρο , τύπου **CPCD25N-RW13**. Το μηχάνημα είναι καινούργιο, νέας τεχνολογίας, και στιβαρής κατασκευής.

Κινητήρας

Πετρελαιοκινητήρας (diesel) τετράχρονος, τύπου **ISUZU 4JG2**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κατασκευαστής	ISUZU
Τύπος κινητήρα	4JG2
Κύκλος λειτουργίας	4-χρονος
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων	Τέσσερις (4) εν σειρά
Κυλινδρισμός	3.059 cm ³
Σύστημα ψύξεως	Υδρόψυκτος

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Καθαρή ισχύς **44.9 kW / 61HP** στις **2450 rpm**

Ο κινητήρας **ISUZU** είναι τελευταίας τεχνολογίας και πληροί τις πιο πρόσφατες αντιρρυπαντικές προδιαγραφές και διακρίνεται για την οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία του.

Στοιχεία μηχανήματος

Μοντέλο

HANGCHA CPCD25N-RW13



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά-Βάρη	Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα φορτίου	kg	2.500
	Κέντρο βάρους φορτίου	mm	500
	Εμπρόσθιος πρόβολος	mm	475
	Μεταξόνιο	mm	1.650
	Απόβαρο μηχανήματος	kg	3.765
	Βάρος / άξονα έμφορτο (εμπρός/πίσω)	kg	5.530 / 735
	Βάρος / άξονα άφορτο (εμπρός/πίσω)	kg	1.560 / 2.205

Τροχοί - Ελαστικά	Τύπος ελαστικών	Πνευστά	
	Διάσταση ελαστικών (εμπρός)	7.00-12-12PR	
	Διάσταση ελαστικών (πίσω)	6.00-9-10PR	

Διαστάσεις	Κλίση ιστού (εμπρός-πίσω)	deg	6 / 12
	Τύπος ιστού	Διβάθμιος (TV)	
	Μέγιστο ύψος ανύψωσης φορτίου	mm	3.300
	Ελεύθερη ανύψωση ιστού	mm	150
	Ύψος ιστού συνεπλεγμένος	mm	2.135
	Ύψος καμπίνας χειριστού	mm	2.120
	Μήκος οχήματος χωρίς περόνες	mm	2.605
	Πλάτος οχήματος	mm	1.155
	Διαστάσεις περονών (πάχος / πλάτος)	mm	40 / 122
	Μήκος περονών	mm	1.070
	Απαιτούμενος διάδρομος κίνησης (Ast), 1000x1200	mm	3.910
	Απαιτούμενος διάδρομος κίνησης (Ast), 800x1200	mm	3.710
	Ακτίνα περιστροφής (Wa)	mm	2.235

Επιδόσεις	Ταχύτητα κίνησης (έμφορτο/άφορτο)	km/h	19.5 / 19.5
	Ταχύτητα ανύψωσης φορτίου (έμφορτο)	mm/s	580
	Ταχύτητα καθύψωσης φορτίου (έμφορτο)	mm/s	500
	Αναρριχητικότητα (έμφορτο)	%	25

Κινητήρας - κίνηση	Κατασκευαστής κινητήρα	ISUZU 4JG2	
	Ισχύς κινητήρα	Kw/Hp	44.9 / 61
	Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ιπποδύναμης	rpm	2.450
	Αριθμός κυλίνδρων / κυβισμός	cc	4 / 3059
	Δεξαμενή καυσίμου	ltr	60
	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Torque converter	

Σύστημα μετάδοσης-Κιβώτιο ταχυτήτων

Σύστημα μετάδοσης κίνησης υδροδυναμικό τύπου με υδροκινητικό μετατροπέα ροπής (torque converter).

Υδραυλική αλλαγή κατευθύνσεως μέσω μοχλού που βρίσκεται στο αριστερό της κολώνας του τιμονιού.

Υδραυλικό σύστημα

Η ανύψωση των περονών γίνεται με έμβολα μέσω συμπίεσης ειδικού ελαίου.

Εγκριση Τύπου – CE Mark

Το μηχάνημα κατά την παράδοση θα συνοδεύεται απο έγκριση τύπου καθώς και πιστοποιητικό CE, ώστε να είναι δυνατή η άμεση έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.



Φωτισμός ο απαιτούμενος για τις εργασίες του μηχανήματος και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. :

- Δύο (2) προβολείς νυχτερινής εργασίας εμπρός
- Δύο (2) προβολείς νυχτερινής εργασίας πίσω
- Ενδείκτες αλλαγής διεύθυνσης (φλάς) και στάθμευσης, αριστερά και δεξιά
- Φώτα οπισθοπορείας
- Φάρος οροφής με αναλάμπον κίτρινο φως
- Βομβητής οπισθοπορείας (Back up alarm)

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δώδεκα(12) μήνες ή 2.000 ώρες εργασίας

Τεχνική βοήθεια – Ανταλλακτικά

Οι εργασίες συντήρησης και service καθώς και οποιοδήποτε μη προγραμματισμένη εργασία δύναται να πραγματοποιούνται από κινητό συνεργείο της εταιρίας μας στον τόπο εργασίας του μηχανήματος ή στα κεντρικά συνεργεία μας στην Θεσσαλονίκη, εντός το πολύ 3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ανταλλακτικά

Εγγυώμεθα τη πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εάν τα ανταλλακτικά δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας ανά την Ελλάδα, μπορούν να παραδοθούν από την αποθήκη ανταλλακτικών της **αεροπορικής εντός 48 ωρών.**

Έντυπα

Το ανυψωτικό μηχάνημα θα συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα έντυπα και πιστοποιητικά



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

A / A	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ
1	CPCD25N-RW13	Με ΔΙΠΛΟ ιστό (TV) 3.300mm , πλάγια μετατόπιση περονών (side shift) , ελαστικά πνευστά εμπρός/πίσω.	12.000 EURO

*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Τρόπος πληρωμής: Μετρητοίς

Χρόνος παράδοσης : Άμεσος

Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανήματος : 24 μήνες ή 2000 ώρες , οποιοδήποτε συμβεί πρώτο.

Ισχύς προσφοράς : Έως 30/04/2013

Τόπος παράδοσης : Στις εγκαταστάσεις μας.

**Με εκτίμηση ,
Δημήτρης Βουρδουνάς**

ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ Α.Ε.

Σίνδος - Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Τ.Κ. 57 003
Τηλ.: 2310.722940, 2310.722256
Fax: 2310.722998
Κινητό: 6973.345656
<http://www.vourdounas.gr>
e-mail: info@vourdounas.gr